

GEËXPANDEERD POLYSTYREEN

Afhankelijk van de dichtheid wordt geëxpandeerd polystyreen zowel als vloer, plat dak, spouw en plafondisolatie gebruikt. EPS is een zeer lichte isolatieplaat die ongevoelig is voor vocht, grondwater-neutraal is en volledig recycleerbaar.

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

En fonction de la densité du polystyrène expansé le produit peut être utilisé en sol, en toiture plate, pour les murs creux ou comme isolation de plafonds. L'EPS est un panneau d'isolation très léger qui n'absorbe pratiquement pas d'humidité et qui est intégralement recyclable.

 EPS 60 PS 15	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	04ASE15020	20 mm	2000 x 1000 mm	30	60	1 pal	
	04ASE15030	30 mm	2000 x 1000 mm	20	40	1 pal	
	04ASE15040	40 mm	2000 x 1000 mm	15	30	1 pal	
	04ASE15050	50 mm	2000 x 1000 mm	12	24	1 pal	
	04ASE15060	60 mm	2000 x 1000 mm	10	20	1 pal	
	04ASE15080	80 mm	2000 x 1000 mm	7	14	1 pal	
	04ASE15090	90 mm	2000 x 1000 mm	5	10	1 pal	
	04ASE15100	100 mm	2000 x 1000 mm	6	12	1 pal	
EPS 150 PS 25	04ASE25020	20 mm	2000 x 1000 mm	30	60	1 pal	
	04ASE25030	30 mm	2000 x 1000 mm	20	40	1 pal	
	04ASE25040	40 mm	2000 x 1000 mm	15	30	1 pal	
	04ASE25050	50 mm	2000 x 1000 mm	9	18	1 pal	
	04ASE25060	60 mm	2000 x 1000 mm	8	16	1 pal	
	04ASE25080	80 mm	2000 x 1000 mm	7	14	1 pal	
	04ASE25090	90 mm	2000 x 1000 mm	6	12	1 pal	
	04ASE25100	100 mm	2000 x 1000 mm	6	12	1 pal	
EPS 200 PS 30	04ASE30020	20 mm	2000 x 1000 mm	24	48	1 pal	
	04ASE30030	30 mm	2000 x 1000 mm	16	32	1 pal	
	04ASE30040	40 mm	2000 x 1000 mm	15	30	1 pal	
	04ASE30050	50 mm	2000 x 1000 mm	12	24	1 pal	
	04ASE30060	60 mm	2000 x 1000 mm	10	20	1 pal	
	04ASE30080	80 mm	2000 x 1000 mm	7	14	1 pal	
	04ASE30090	90 mm	2000 x 1000 mm	5	10	1 pal	
	04ASE30100	100 mm	2000 x 1000 mm	4	8	1 pal	

GEËXPANDEERD POLYSTYREEN ECO GRIJS

EPS ECO grijs is ontwikkeld voor buitengevelisolatie waarna deze verder afgewerkt wordt met een gewapende pleister. Om de hechting tussen de platen en de pleister te verzekeren, kunnen deze een gegroefd oppervlak hebben.

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ ECO GRIS

L'ECO EPS gris est conçu pour l'isolation des murs par l'extérieur, une fois collé et fixé mécaniquement, le polystyrène est recouvert d'un enduit de ciment renforcé d'un treillis d'armature.

λ_D : 0,031 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	St/pal pcs/pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
EPS 60 ECO	04H60ECOGR30	30 mm	1000 x 500 mm	16	160	0,95	1 pal	OA
	04H60ECOGR40	40 mm	1000 x 500 mm	12	120	1,25	1 pal	OA
	04H60ECOGR50	50 mm	1000 x 500 mm	9	90	1,60	1 pal	OA
	04H60ECOGR60	60 mm	1000 x 500 mm	8	80	1,90	1 pal	OA
	04H60ECOGR80	80 mm	1000 x 500 mm	6	60	2,55	1 pal	OA
	04H60ECOGR100	100 mm	1000 x 500 mm	4	40	3,20	1 pal	OA
	04H60ECOGR120	120 mm	1000 x 500 mm	4	40	3,85	1 pal	OA
	04H60ECOGR140	140 mm	1000 x 500 mm	3	30	4,50	1 pal	OA
	04H60ECOGR160	160 mm	1000 x 500 mm	3	30	5,15	1 pal	OA
	04H60ECOGR180	180 mm	1000 x 500 mm	2	20	5,80	1 pal	OA
	04H60ECOGR200	200 mm	1000 x 500 mm	2	20	6,45	1 pal	OA

Minimum afname: 15 m³ Andere afmetingen op aanvraag.

Achat minimal: 15 m³. Autres formats et produits sur demande.

