

Pleisters Enduits

RENOBAND RENO BAND

Soepele en lichte pasta voor reparaties en voor het vullen van barsten, scheuren en voegen.

Pâte souple et légère pour la réparation et le remplissage de fissures, crevasses et joints.

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNRENO1	1 l	6	
	BC1KNRENO4	4 l	2	

BETOCONTACT BETOCONTACT

Hechtbrug voor bepleistering van ondergronden met gering zuigvermogen. Aan te raden voor beton met gladde bekisting. Verwerking machinaal of met behulp van een lamsvachtrol.

Pont d'accrochage pour l'enduisage de supports à faible pouvoir d'absorption. Recommandé pour les bétons à coffrages lisses. Application mécanique ou à l'aide d'un rouleau en peau de mouton.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNBETO5	±350 gr	5 kg	60	
	BC1KNBETO20	±350 gr	20 kg	24	

STUC - PRIMER STUC - PRIMER

Kunststofdispersie voor sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, bedoeld om verbranding van gipspleister te voorkomen.

Dispersion pour la préparation de supports très absorbants tels que le béton cellulaire ou les blocs silico-calcaires (à l'intérieur).

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNSTUCP5	onverdund non dilué ± 100 gr	5 kg	60	
	BC1KNSTUCP15	onverdund non dilué ± 100 gr	15 kg	24	

GOLDBAND GOLDBAND

Hoogwaardig, éénlagig pleister voor binnenwanden en plafonds. Handmatige verwerking op alle droge, ruwe en zuigende ondergronden.

Enduit monocouche à base de plâtre qui s'applique sur toutes les maçonneries courantes (à l'intérieur).

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNGB10	±0,8 kg	10 kg	40	
	BC1KNGB25	±0,8 kg	25 kg	45	

MP75 MP75

Spuitleister voor binnenwanden en plafonds. Verwerking in één laag met behulp van een machine van het type Knauf PFT G4, G5 of Monojet.

Enduit à projeter pour parois et plafonds intérieurs. Application monocouche à l'aide d'une machine de type Knauf PFT G4, G5 ou Monojet.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNMP7525	±0,8 kg	25 kg	45	

FIX & FINISH FIX & FINISH

Eindlaagpleister voor bepleistering in twee lagen in combinatie met de basispleister Knauf MP2. Knauf fix & finish is soepel en resistent, heeft een groot hechtvermogen en is makkelijk aan te maken.

Couche de finition pour système de plafonnage en deux couches avec l'enduit de base Knauf MP2. Knauf fix & finish est souple, résistant, adhérent et facile à préparer. Application manuelle.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNFF25	±0,8 kg	25 kg	40	

F2F (Filler To Finish) F2F (Filler To Finish)

Pasta voor het overdekken van voegen, tevens voor het spatelen van het plaatoppervlak.

Pâte destinée à la finition de joints, elle convient également pour le recouvrement des surfaces de plaques.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNF2F5	± 0,9 kg/0,5mm/m ²	5 kg	60	
	BC1KNF2F20		20 kg	24	

FILL & FINISH LIGHT FILL & FINISH LIGHT

Gebruiksklare lichte voeg- en finishpasta voor het vullen en finishen van gipsplaatvoegen.

Fill & Finish Light pour joints de plaques de plâtre.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNAUFF2FL20	±0,15 kg	20 kg	33	

ROTBAND ROTBAND

Hechtpleister voor binnenwanden en plafonds. Manueel verwerken in één laag. Geschikt voor metselwerk in blokken of bakstenen en voor stabiele, droge ondergronden in beton.

Plâtre adhésif pour parois et plafonds intérieurs. Application manuelle monocouche. Convient pour les maçonneries en blocs ou en briques, les supports en béton stabilisés et secs.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNROT25	±1,0 kg	25 kg	45	

SNELBAND SNELBAND

Gebruiksklare snelpleister, geschikt voor het afwerken van gemetselde binnenwanden en plafonds. Ideaal voor kleine werkjes. Handmatig verwerken.

Plâtre rapide prêt à l'emploi, utilisable pour le parachèvement de maçonneries intérieures et de plafonds. Idéal pour les petits travaux. Application manuelle.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNSNLB25	±1,0 kg	25 kg	40	

FILLER PASTA FILLER PASTA

Smeuïge, makkelijk te gebruiken en krimparme pasta die geschikt is voor zowel het vullen als het afwerken van voegen tussen gipsplaten. Ook geschikt voor het vullen van naden en de afwerking van hoeken.

Pâte onctueuse, facile à l'emploi, avec très peu de retrait, permettant à la fois le remplissage et la finition des joints entre plaques de plâtre. Elle convient également pour le remplissage des trous de vis et la finition des angles de plaques.

	Referentie Référence	Verbruik/gipsplaat Consommation/pl	Inhoud Contenu	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNFILPAS17	±0,35 l/m ²	17 l	33	

Basispleisters *Enduits de facade*

KNAUF MIXEM BASIC (UP 210w) KALKCEMENTPLEISTER - 25 kg

Droge, voorgemengde kalkcementmortel. Buiten: waterafstotende basispleister voor Knauf gevelpleisters en verven. Binnen: ideaal op metselwerk van kelders, garages, fabrieksruintes, enz.

KNAUF MIXEM BASIC (UP 210w) - 25 kg

Mortier sec prémélangé à base de chaux et de ciment. A l'extérieur: sous-enduit hydrofuge pour les enduits de parement Knauf et les peintures. A l'intérieur: idéal pour recouvrir les maçonneries des caves, cuisines, garages, locaux d'usine, etc.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC2KNUP210W	±1,6 kg	25 kg	48	

KNAUF MIXEM SUB (UP 310) CEMENTPLEISTER - 25 kg

Droge cementmortel, geschikt als bepleistering of als basispleister en dit zowel voor binnen als buiten. Bijzonder goed bestand tegen mechanische belasting. Verwerking handmatig of machinaal.

KNAUF MIXEM SUB (UP 310) - 25 kg

Mortier sec à base de ciment, utilisé comme revêtement ou comme enduit de base à l'intérieur et à l'extérieur.

Particulièrement résistant aux sollicitations mécaniques. Mise en oeuvre manuelle ou à l'aide d'une machine à projeter.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC2KNUP310	±1,5 kg	25 kg	48	

KNAUF SUPRACEM (SM 700) RENOVATIEMORTEL - 25 kg

Kleef-, wapenings- en renovatiemortel op basis van kalk en cement voor verwerking op gevelisolatiesystemen Knauf A1, B1, Volamit en Polimell. Eveneens geschikt als hechtlaag op beton of als uitvullaag.

KNAUF SUPRACEM (SM 700) - 25 kg

Mortier de collage, d'armature et de rénovation à base de chaux et de ciment pour l'application sur des façades isolantes Knauf A1, B1, Volamit, et Polimell. Convient également comme couche d'accrochage sur béton ou comme couche de ragréage.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC2KNSM700	±1,5 kg	25 kg	48	

KNAUF SUPRACEM PRO (SM 700 PRO) RENOVATIEMORTEL - 25 kg

Kleef-, wapenings- en renovatiemortel op basis van kalk en cement voor verwerking op gevelisolatiesystemen Knauf.

KNAUF SUPRACEM PRO (SM 700 PRO) - 25 kg

Mortier de collage, d'armature et de rénovation à base de chaux et de ciment pour l'application sur des façades isolantes Knauf.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC2KNSM700PRO	±1,5 kg	25 kg	48	

Stucanet

Stucanet is een pleisterdrager bestaande uit gelast gegalvaniseerd traliewerk, meestal in combinatie met golfkarton. De plooibare Stucanet platen stimuleren de creativiteit van de architecten en maken een optimale bepleistering mogelijk van gewelven, schuine wanden en andere moeilijke oppervlakken, zowel binnen als buiten. Elke 15 cm loopt in de langsrichting één rechthoekige verstijvingsdraad die zorgt voor de stevigheid tussen de steunen. De voorkant van het karton is bedrukt om de te bepleisteren zijde en de bevestigingspunten aan te geven.

Stucanet

Stucanet Knauf stucanet se compose d'une armature métallique soudée (galvanisée) et d'une feuille de carton perforée, conçues de manière à former un treillis. Knauf Stucanet est appliqué comme système de support d'enduits intérieurs. Tous les 15 cm, deux fils de fixation parallèles sont prévus pour renforcer le panneau et le fixer aux appuis. La face à enduire du carton est la face dont les fils de trame sont visibles sur toute leur longueur.

STUCANET S STUCANET S

Referentie Référence	L x B Dimension	Ø dwarsdraad Ø fils transversaux	Ø verstijvingsdraad Ø fils raidissement	Gewicht/m ² Poids/m ²	St/pak Pcs/paq	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
BC3KNSTUCS	240 x 70 cm	1,5 mm	2 x 1,5 mm	1 kg	15	375	

STUCANET 80 STUCANET 80

Referentie Référence	L x B Dimension	Ø dwarsdraad Ø fils transversaux	Ø verstijvingsdraad Ø fils raidissement	Gewicht/m ² Poids/m ²	St/pak Pcs/paq	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
BC3KNSTUC80	240 x 70 cm	1,5 mm	6 x 2 mm	1,47 kg	15	120	



Metselen en betonneren Maçonner et bétonner

KNAUF METSELSPECIE Mengsel van zand, portlandcement en toeslagstoffen voor kwalitatief metselwerk, bv funderingen, natte ruimtes.

KNAUF MORTIER PREPARE Mélange prêt à l'emploi à base de sable de ciment portland et d'additifs, pour des maçonneries soumises à des exigences élevées.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNMETS25	25 kg	48	

KNAUF BETONMORTEL Mengsel van zand, portlandcement en fijn grind, na toevoeging van water gebruiksklaar.

KNAUF BETON PREPARE Mélange prêt à l'emploi à base de sable de ciment portland et de gravier fin, destiné à la réalisation des sols, fondations et terrasses.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNBETON25	25 kg	48	

KNAUF CHAPE Ideaal voor de realisatie van een traditionele cementgebonden dekvloer. Kan zowel binnen als buiten verwerkt worden. Geschikt als hechtende vloei vloer of zwevende dekvloer.

KNAUF CHAPE Idéal pour la réalisation d'une chape traditionnelle à base de ciment. Peut être mis en oeuvre à l'intérieur comme à l'extérieur. Convient comme chape adhérente ou flottante.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNCHAPE	25 kg	48	

KNAUF STABILISE Stabilisé bestemd voor de realisatie van terrassen, paden of opritten van garages met bestrating in klinkers of natuursteen.

KNAUF STABILISE Stabilisé destiné à la réalisation de terrasses, sentiers ou entrées de garages avec pavés de type clinkers ou pierres naturelles.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNSTAB	25 kg	48	

KNAUF VUURVASTE MORTEL Gebruiksklare mengeling van vuurvaste cement, chamotte en hoogwaardige additieven. Uitermate geschikt voor open haarden, schoorstenen en barbecues. Bestand tegen temperaturen tot 1100 °C.

KNAUF MORTIER REFRACTAIRE Mélange prêt à l'emploi de ciment réfractaire, chamotte et additifs de grande qualité. Convient particulièrement bien pour des feux ouverts, cheminées et barbecues. Résiste jusqu'à 1100 °C.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNVM5	5 kg	100	

KNAUF TURBO BETON Mengeling op basis van zand, cement en kiezelzand die geen voorbereiding behoeft. Kan onmiddellijk in het gat gestort worden en vervolgens nat gemaakt worden. Wordt hard binnen 20 minuten.

KNAUF TURBO BETON Mélange à base de sable de ciment et de gravier fin ne nécessitant aucune préparation. Peut être déversé directement dans le trou et aspergé ensuite. Durcit en 20 minutes. Idéal pour pose de piquets, balançoires.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNTURBO	25 kg	48	