


PVC terugslagkleppen MOF/SPIE

Clapets anti-retour en PVC MLE/FEMELLE

De terugslagklep is permanent gesloten en opent automatisch bij waterafvoer. De leiding kan handmatig gesloten worden met behulp van de geïntegreerde vergrendeling (uitgezonderd Ø 400 mm). Toezichtluik met rvs bouten tot en met Ø 200 mm en schroefdeksel vanaf Ø 250 mm.

Le clapet anti-refoulement est normalement fermé et s'ouvre automatiquement pour l'égouttage. La conduite peut être fermée manuellement à l'aide du système de verrouillage intégré (sauf Ø 400 mm). Trappe d'inspection à vis inox jusqu'au Ø 200 mm et tampon à visser à partir de Ø 250 mm.



	Referentie Référence	S S	DN DN	L1 L1	L2 L2	L3 L3	L4 L4	Prijs/st Prix/pc
	DF3PVCKLEP110	4,0 mm	110 mm	64 mm	64 mm	320 mm	189 mm	
	DF3PVCKLEP125	4,0 mm	125 mm	68 mm	65 mm	318 mm	226 mm	
	DF3PVCKLEP160	4,0 mm	160 mm	68 mm	103 mm	350 mm	248 mm	
	DF3PVCKLEP200	4,5 mm	200 mm	100 mm	86 mm	455 mm	300 mm	
	DF3PVCKLEP250	6,2 mm	250 mm	130 mm	102 mm	520 mm	374 mm	
	DF3PVCKLEP315	7,7 mm	315 mm	160 mm	125 mm	615 mm	440 mm	

PVC terugslagkleppen SPIE/EIND

Clapets anti-retour en PVC prévu pour connection/partie terminale

	Referentie Référence	S S	DN DN	L1 L1	L2 L2	L3 L3	L4 L4	Prijs/st Prix/pc
	DF3PVCKLEP110SP	4,0 mm	110 mm	64 mm	64 mm	320 mm	189 mm	
	DF3PVCKLEP125SP	4,0 mm	125 mm	68 mm	65 mm	318 mm	226 mm	
	DF3PVCKLEP160SP	4,0 mm	160 mm	68 mm	103 mm	350 mm	248 mm	
	DF3PVCKLEP200SP	4,5 mm	200 mm	100 mm	86 mm	455 mm	300 mm	
	DF3PVCKLEP250SP	6,2 mm	250 mm	130 mm	102 mm	520 mm	374 mm	

PVC Nazichtput met geïntegreerde vergrendelde terugslagklep

Chambres de visite PVC équipées d'un clapet anti-retour intégré

Deze PVC inspectieput geproduceerd uit Benor gekeurde rioleringsbuizen is voorzien van een geïntegreerde vergrendelbare terugslagklep. De in- en uitlaten zijn voorzien van een mof met een vaste rubberen dichtingsring. De putten zijn bovenaan voorzien van een kraag om ophoging tot het gewenste niveau mogelijk te maken.

Les chambres de visites préfabriquées en PVC sont produites à partir de canalisations d'égout qui portent elles-mêmes le label de qualité Benor (EN 13598). Equipées d'un clapet anti-retour intégré, les chambres de visites en PVC sont équipées en finition standard d'un joint en caoutchouc qui permet un rehaussement facile et étanche de la chambre. Les chambres de visites sont pourvues d'une collerette en partie supérieure, afin de permettre le rehaussement au niveau souhaité.

	Ref. Réf.	Ø Ø	H mm H mm	Ø 2 mm Ø 2 mm	Ø 2 mm Ø 2 mm	Prijs/st Prix/pc
	DF2PVCNA1	Ø 315	50 cm	Ø 110	Ø 110	
	DF2PVCNA2	Ø 315	50 cm	Ø 125	Ø 125	
	DF2PVCNA3	Ø 400	50 cm	Ø 160	Ø 160	

