

UTHERM

UTHERM is een assortiment van isolatieplaten gemaakt uit polyisocyanuraat. De isolatieplaten hebben een lambdawaarde tot 0,020 W/mk en garanderen zo de beste keuze om luchtdicht en snel elk type gebouw energiezuinig te isoleren.

UTHERM est un assortiment de panneaux de polyisocyanurate. Les panneaux isolants ont une valeur lambda jusqu'à 0,020 W/mk et constituent le meilleur choix pour isoler rapidement et de manière étanche à l'air tous types de bâtiments que ce soit en nouvelle construction ou pour un projet de rénovation.

UTHERM WALL L

UTHERM Wall L is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding. De twee zichtzijdes hebben een mat alu uitzicht.

UTHERM WALL L

UTHERM Wall L est un panneau d'isolation thermique en mousse polyisocyanurate rigide, revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques, étanche aux gaz. Bords rainurés languetés sur les 4 côtés. Les 2 faces sont de couleur alu mat.

λ_D : 0,022 W/mk

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pak Pcs/paq	m²/pal m²/pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	13A040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m²	12	86,40	1,80		OA
	13A050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	10	72,00	2,25		OA
	13A060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	8	57,60	2,70		OA
	13A070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m²	7	50,40	3,15		OA
	13A080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	6	43,20	3,60		OA
	13A090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	5	36,00	4,05		OA
	13A100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	5	36,00	4,50		OA
	13A110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	4	28,80	5,00	1000m²	OA
	13A120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	4	28,80	5,45		OA
	13A140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	3	25,92	6,35		OA
	13A160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	3	21,60	7,25		OA

UTHERM WALL L FLEX


Utherm Wall L Flex is een PIR-isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding. Aan één zijde is er een laag glaswol bevestigd.

UTHERM WALL L FLEX

Utherm Wall L Flex est un panneau d'isolation thermique en mousse polyisocyanurate rigide, revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques, étanche aux gaz. Bords rainurés languetés sur les 4 côtés.

Une des 2 faces est recouverte de laine minérale.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pak Pcs/paq	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	13I065	40+25 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	8	57,60	2,45	1000m ²	OA
	13I075	50+25 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	7	50,40	2,90	1000m ²	OA
	13I085	60+25 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	6	43,20	3,40	1000m ²	OA
	13I095	70+25 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	3,85	1000m ²	OA
	13I107	80+25 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	4,30		OA
	13I117	90+25 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	4,75		OA
	13I125	100+25 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	5,20		OA
	13I145	120+25 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	25,92	6,10		OA
	13I165	140+25 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	21,60	7,00	1000m ²	OA
	13I185	160+25 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	2	20,16	7,90	1000m ²	OA


UTHERM WALL A

Utherm Wall A is een PIR-isolatieplaat geschikt voor de spouwmuur, toepasbaar in geventileerde gevels. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding.

UTHERM WALL A

Utherm Wall L est un panneau d'isolation thermique en mousse polyisocyanurate pour les murs creux et pour les façades ventilées. Bords rainurés languetés sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pak Pcs/paq	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	13AB040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	12	86,40	1,80	1000m ²	OA
	13AB050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	2,25	1000m ²	OA
	13AB060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	8	57,60	2,70	1000m ²	OA
	13AB070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	7	50,40	3,15	1000m ²	OA
	13AB080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	6	43,20	3,60		OA
	13AB090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	4,05	1000m ²	OA
	13AB100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	4,50		OA
	13AB110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	5,00	1000m ²	OA
	13AB120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	5,45		OA
	13AB140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	25,92	6,35		OA
	13AB160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	21,60	7,25	1000m ²	OA

UTHERM FLOOR LE


Utherm Floor LE is een isolatieplaat voor vloeren, geschikt voor toepassing in combinatie met vloerverwarming met LE-bekleding meerlaags gasdicht laminaat met voorbedrukt raster. De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte afwerking.

UTHERM FLOOR LE

Utherm Floor LE est un panneau d'isolation thermique pour sols, utilisable en combinaison avec un chauffage par le sol.

Revêtement LE: complexe multicouche étanche au gaz avec grille préimprimée. Bords droits sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pak Pcs/paq	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	Prijs/m ² Prix/m ²
	13BL020	20 mm	1200 x 600 mm	17,28	24	172,80	0,90	OA
	13BL030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52	16	115,20	1,35	OA
	13BL040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64	12	86,40	1,80	OA
	13BL050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20	10	72,00	2,25	OA
	13BL060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76	8	57,60	2,70	OA
	13BL070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04	7	50,40	3,15	OA
	13BL080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32	6	43,20	3,60	OA
	13BL100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60	5	36,00	4,50	OA
	13BL120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88	4	28,80	5,45	OA

UTHERM ATTIC

Isolerende zolderelementen, bestaande uit isolatieplaat met verschillende standaard beplatingen.

De plaat heeft aan de 4 zijden tand-en-groefverbinding.


UTHERM ATTIC

Éléments isolants de grenier en mousse polyisocyanurate rigide avec plaques OSB ou aggloméré.

Bords rainurés languetés sur les 4 côtés.


ATTIC L GYP ATTIC L GYP

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Isolatie Isolation	Gips Plâtre	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	13H082	92,5 mm	80 mm	12 mm	1200 x 613	1,48 m ²	24	17,65	3,70	OA
	13H100	112,5 mm	100 mm	12 mm	1200 x 613	1,48 m ²	20	14,71	4,60	OA


ATTIC L OSB - OSB-PLAAT ATTIC L OSB - PANNEAU OSB

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Isolatie Isolation	OSB OSB	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	13HA082	92 mm	80 mm	12 mm	1200 x 613	1,48 m ²	26	19,13	3,70	OA
	13HA100	112 mm	100 mm	12 mm	1200 x 613	1,48 m ²	20	14,71	4,60	OA

ATTIC L CB - SPAANPLAAT ATTIC L CB - PANNEAU AGGLOMÉRÉ

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Isolatie Isolation	Spaan Span	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	13HB082	88 mm	80 mm	8 mm	1200 x 613	1,48 m ²	26	19,13	3,65	OA
	13HB100	108 mm	100 mm	8 mm	1200 x 613	1,48 m ²	22	16,18	4,60	OA

UTHERM ROOF B

Utherm Roof B is een isolatieplaat met aan beide zijden een gebitumineerd glasvlies.

De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte kant.

UTHERM ROOF B

Utherm Roof B est un panneau d'isolation thermique revêtu d'un voile de verre bituminé ouvert aux gaz sur 2 côtés. Bords droits sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,024 - 0,027 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /pak m ² /paq	St/pak Pcs/paq	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	13C030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52	16	115,20	1,10		OA
	13C040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64	12	86,40	1,45		OA
	13C050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20	10	72,00	1,85		OA
	13C060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76	8	57,60	2,20		OA
	13C070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04	7	50,40	2,55	1000m²	OA
	13C080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32	6	43,20	3,05		OA
	13C100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60	5	36,00	3,80		OA
	13C120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88	4	28,80	4,80		OA
	13C140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16	3	25,92	5,60	1000m²	OA
	13C160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16	3	21,60	6,40	1000m²	OA

UTHERM ROOF M

Utherm Roof M is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gemineraliseerd glasvlies.

De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte kant.

UTHERM ROOF M

Utherm Roof M est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un voile de verre minéralisé.

Bords droits sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,025 - 0,027 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /pak m ² /paq	St/pak Pcs/paq	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	13E030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m ²	16	115,20	1,10	1000m²	OA
	13E040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	12	86,40	1,45	1000m²	OA
	13E050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	1,85	1000m²	OA
	13E060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	8	57,60	2,20		OA
	13E070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	7	50,40	2,55	1000m²	OA
	13E080	81 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	6	43,20	3,10		OA
	13E090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	3,50	1000m²	OA
	13E100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	3,80		OA
	13E110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	4,20	1000m²	OA
	13E120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	4,80		OA
	13E140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	25,92	5,60	1000m²	OA
	13E160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	21,60	6,40	1000m²	OA


UTHERM ROOF L

Utherm Roof L is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte kant.

UTHERM ROOF L

Utherm Roof L est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques, étanche aux gaz. Bords droits sur les 4 côtés

 $\lambda_D: 0,025 - 0,027 \text{ W/mK}$

	Referentie	Dikte	Afmeting	m ² /pak	St/pak	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	m ² /paq	Pcs/paq	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	13D020	20 mm	1200 x 600 mm	17,28 m ²	24	172,80	0,90	OA
	13D030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m ²	16	115,20	1,35	OA
	13D040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	12	86,40	1,80	OA
	13D050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	2,25	OA
	13D060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	8	57,60	2,70	OA
	13D070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	7	50,40	3,15	OA
	13D080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	6	43,20	3,60	OA
	13D090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	4,05	OA
	13D100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	4,50	OA
	13D110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	5,00	OA
	13D120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	5,45	OA
	13D140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	25,92	6,35	OA
	13D160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	21,60	7,25	OA
	13D180	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	2	17,28	8,15	OA
	13D200	200 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	2	17,28	9,05	OA


UTHERM SARKING K

Utherm Sarking K is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een meerlaags gasdicht kraftpapier. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding.

UTHERM SARKING K

Utherm Sarking K est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft. Bords rainurés languetés sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

 	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /pak m ² /paq	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	13G060	60 mm	1200 x 2400 mm	17,28 m ²	6	120,96	2,70	500m ²	OA
	13G080	80 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m ²	4	80,64	3,60	500m ²	OA
	13G100	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	69,12	4,50		OA
	13G120	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	60,48	5,45		OA
	13G140	140 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	51,84	6,35		OA
	13G160	160 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	2	40,32	7,25	500m ²	OA


UTHERM SARKING L PLUS

Utherm Sarking L Plus is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. Aan de bovenzijde voorzien van een waterdichte, dampopen onderdakfolie. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding.

UTHERM SARKING L PLUS

Utherm Sarking L Plus est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques. Les panneaux sont déjà pourvus d'une sous toiture flexible, étanche à l'eau, ouverte à la vapeur. Bords rainurés languetés sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

 	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /pak m ² /paq	St/pak Pcs/paq	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	13GP060	60 mm	1200 x 2400 mm	17,28 m ²	6	120,96	2,70	1000m ²	OA
	13GP082	80 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m ²	4	80,64	3,60	1000m ²	OA
	13GP100	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	69,12	4,50		OA
	13GP120	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	60,48	5,45		OA
	13GP140	140 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	51,84	6,35		OA
	13GP160	160 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	2	40,32	7,25		OA
	13GP180	180 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	2	40,32	8,15	1000m ²	OA
	13GP200	200 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	2	34,56	9,05	1000m ²	OA

Prijzen andere types UTherm op aanvraag.

Prix autres produits de la gamme UTherm sur demande.