

HOMETEC 32

Hometec 32 is een glaswol isolatie dat gebruikt wordt voor thermische en akoestische isolatie van vooral hellende daken en wanden.

HOMETEC 32

Hometec 32 est un isolant en laine de verre utilisé pour l'isolation thermique et acoustique pour des toitures inclinées et des murs.

 $\lambda_D: 0,032 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Ep.	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	19C060	60 mm	5400 x 1200 mm	6,48 m ²	18	116,64	1,85		
	19C080	80 mm	5400 x 1200 mm	6,48 m ²	18	116,64	2,50		
	19C100	101 mm	5400 x 1200 mm	6,00 m ²	18	108,00	3,15		
	19C120	120 mm	5400 x 1200 mm	5,40 m ²	18	9,720	3,75		
	19C140	140 mm	5400 x 1200 mm	4,44 m ²	18	79,92	4,35		
	19C160	160 mm	5400 x 1200 mm	3,96 m ²	18	71,28	5,00		
	19C180	180 mm	5400 x 1200 mm	3,60 m ²	18	64,80	5,60		
	19C200	200 mm	5400 x 1200 mm	3,12 m ²	18	56,16	6,25		

HOMETEC 35

Hometec 35 is een glaswol isolatiemateriaal dat zorgt voor hoge thermische en akoestische isolatie, vooral voor hellende daken, zoldervloeren en wanden

HOMETEC 35

Hometec 35 est un isolant en laine de verre offrant de hautes performances thermiques et acoustiques, principalement utilisé pour les toitures inclinées, les combles et les murs.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Ep.	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	19B060	60 mm	11000 x 1200 mm	13,20 m ²	18	237,60	1,70		
	19B080	80 mm	8000 x 1200 mm	9,60 m ²	18	172,80	2,25		
	19B100	100 mm	6500 x 1200 mm	7,80 m ²	18	140,40	2,85		
	19B120	120 mm	6000 x 1200 mm	7,20 m ²	18	129,60	3,40		
	19B140	140 mm	5000 x 1200 mm	6,00 m ²	18	108,00	4,00		
	19B160	160 mm	4500 x 1200 mm	5,40 m ²	18	97,20	4,55		
	19B180	180 mm	4000 x 1200 mm	4,80 m ²	18	86,40	5,10		
	19B200	200 mm	3600 x 1200 mm	4,32 m ²	18	77,76	5,70		
	19B220	220 mm	3200 x 1200 mm	3,84 m ²	18	69,12	6,25		
	19B240	240 mm	3000 x 1200 mm	3,60 m ²	18	64,80	6,85		
	19B260	260 mm	3000 x 1200 mm	3,24 m ²	18	58,32	7,40		

URSAROLL

URSAROLL is een flexibel glaswol isolatiedeken met een geïntegreerd damp- en luchtscherm, vooral gebruikt voor thermische en akoestische isolatie van hellende daken, wanden en zoldervloeren.

URSAROLL

URSAROLL est un rouleau de laine minérale flexible d'URSA avec pare-vapeur intégré, utilisé principalement pour l'isolation thermique et acoustique des toitures inclinées, des murs et des planchers de combles.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Dikte Ep.	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
19AR1060	60 mm	12000 x 350 mm	12,60	3	226,80	1,50		
19AR2060	60 mm	12000 x 450 mm	10,80	2	194,40	1,50		
19AR3060	60 mm	12000 x 600 mm	14,40	2	259,20	1,50		
19AR3080	80 mm	10000 x 600 mm	12,00	2	216,00	2,00		
19AR3100	100 mm	8000 x 600 mm	9,60	2	230,40	2,50		
19AR1120	120 mm	6000 x 350 mm	6,30	3	151,20	3,00		
19AR2120	120 mm	6000 x 450 mm	5,40	2	129,60	3,00		
19AR3120	120 mm	6000 x 600 mm	7,20	2	172,80	3,00		
19AR1150	150 mm	5000 x 350 mm	5,25	3	126,00	3,75		
19AR2150	150 mm	5000 x 450 mm	4,50	2	108,00	3,75		
19AR3150	150 mm	5000 x 600 mm	6,00	2	144,00	3,75		
19AR1180	180 mm	4000 x 350 mm	4,20	3	100,80	4,50		
19AR2180	180 mm	4000 x 450 mm	3,60	2	86,40	4,50		
19AR3180	180 mm	4000 x 600 mm	4,80	2	115,20	4,50		
19AR2200	200 mm	4000 x 450 mm	3,60	2	86,40	5,00		
19AR3200	200 mm	4000 x 600 mm	4,80	2	115,20	5,00		
19AR2220	220 mm	3750 x 450 mm	3,38	2	81,00	5,50		
19AR3220	220 mm	3750 x 600 mm	4,50	2	108,00	5,50		
19AR3240	240 mm	3500 x 600 mm	4,20	2	100,80	6,00		

WALLTEC


WALLTEC is een vormvaste glaswol isolatieplaat, gebruikt voor thermische en vooral akoestische isolatie van spouwmuren en gemene muren.

WALLTEC

WALLTEC est un panneau isolant rigide en laine de verre utilisé pour l'isolation thermique et surtout acoustique des murs creux et des murs mitoyens.

20-30mm λ_D : 0,032 W/mK

 λ_D : 0,035 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	19H020	20 mm	1350 x 600 mm	21,06	26	336,96	0,60		
	19H030	30 mm	1350 x 600 mm	16,20	20	259,20	0,90		
	19H040	40 mm	1350 x 600 mm	13,77	17	275,40	1,10		
	19H050	50 mm	1350 x 600 mm	11,34	14	226,80	1,40		
	19H060	60 mm	1350 x 600 mm	9,72	12	194,40	1,70		


URSACOUSTIC

URSACOUSTIC is een halfharde glaswol isolatieplaat van URSA, speciaal ontwikkeld voor thermische, akoestische en brandwerende isolatie van lichte scheidingswanden en constructies.

URSACOUSTIC

URSACOUSTIC est un panneau semi-rigide en laine de verre d'URSA, conçu pour l'isolation thermique, acoustique et coupe-feu des cloisons légères et structures.

 λ_D : 0,040 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	4Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	19G040	40 mm	1350 x 600 mm	14,58	18	14,58	1,05		
	19G045	45 mm	1350 x 600 mm	12,96	16	12,96	1,20		
	19G050	50 mm	1350 x 600 mm	11,34	14	11,34	1,35		
	19G060	60 mm	1350 x 600 mm	9,72	12	9,72	1,60		
	19G075	75 mm	1350 x 600 mm	6,48	10	8,10	2,00		
	19G100	100 mm	1350 x 600 mm	6,48	8	6,48	2,70		
	19G120	120 mm	1350 x 600 mm	4,86	6	4,86	3,20		
	19G150	150 mm	1350 x 600 mm	4,05	5	4,05	4,05		