

Derbigum dakbedekking Membranes Derbigum

ONDERLAGEN

DERBICOAT S

- koudverlijmd
- gevlamlast
- losliggend (ballast)

SOUS-COUCHES

- collée à froid
- collée à la flamme
- pose libre (lestée)

Op betonoppervlakken, op isolatiepanelen als onderlaag of onder isolatiepanelen als dampscherm (klasse E3).

Sur supports en béton, panneaux isolants et comme pare-vapeur. Classe E3

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	63XCOA25	2,5 mm	12,73 m	1100 mm	14	41 kg	25	
	63XCOA30	3,0 mm	12,73 m	1100 mm	14	50 kg	20	

DERBICOAT HP

- mechanisch
- koudverlijmd

- mécaniquement
- collée à froid

Op sterk hellende daken (max 15°), op houten panelen/planken, op stalen daken, onder isolatiepanelen als dampscherm (kl E3).

Sur toits plats ou à forte pente (max 15°), comme pare-vapeur sur panneaux de bois, bacs acier ou sous isolants. Classe E3.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	63BCOAHP	2,5 mm	12,73 m	1100 mm	14	40 kg	25	

DERBICOAT HP SKT

Deze onderlaag is speciaal ontwikkeld voor gebruik op hittegevoelige ondergronden en/of ondergronden die niet geschikt zijn voor koudverlijming. De bovenzijde is bekleed met een antislip PE-folie. De eindlaag moet verplicht met een vlam worden aangebracht.

DERBICOAT HP SKT est une sous-couche spécialement développée pour utilisation sur des supports sensibles à la chaleur et/ou non-adaptés au collage à froid. La face supérieure est couverte d'une feuille PE anti-dérapante. La membrane d'étanchéité finale doit être appliquée obligatoirement en adhérence totale à la flamme.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	63BCOAHP2	2,5 mm	7,27 m	1100 mm	8	26 kg	30	

DERBICOAT NT

- mechanisch
- koudverlijmd
- losliggend (ballast)

- fixée mécaniquement
- collée à froid
- pose libre (lestée)

Op sterk hellende daken (max 15°), op houten panelen/planken, op stalen daken, onder isolatiepanelen als dampscherm (kl E3).

Sur toits plats ou à forte pente (max 15°), comme pare-vapeur sur voliges, bacs acier ou sous isolants. Classe E3

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	63XCOATNT25	2,5 mm	7,27 m	1100 mm	8	23 kg	36	


DERBICOAT HP SELFIX

- zelfklevend
- opslagtijd max 1 jaar
- losliggend (ballast)

- auto-collant
- stockage max 1 an
- pose libre (lestée)

Zelfklevende onderlaag en dampscherm voor gebruik op ondergronden in hout of steeldeck.

Pare-vapeur adhésif pour support bois et bacs acier.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	63BCOAHP2	2,0 mm	10 m	1000 mm	10	20 kg	30	

BOVENLAGEN

DERBIGUM SP FR

- koudverlijmd
- gevlamlast
- losliggend (ballast)

COUCHES DE FINITION

- collée à froid
- collée à la flamme
- pose libre (lestée)

Als eindlaag, aan de bovenzijde voorzien van twee afgescheiden wapeningen, glasvlies en niet-geweven polyester.
Comme finition, face supérieure pourvue de 2 armatures en classe E3 voile de verre et polyester non-tissé.

Referentie Référence	Type Type	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
63XSP4	Black	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	36 kg	25	
63B41	WW	4 mm	7,27 m	1100 mm	8		25	

DERBIGUM NT

- koudverlijmd
- gevlamlast
- collée à froid
- collée à la flamme

Als eindlaag, aan de bovenzijde voorzien van twee afgescheiden wapeningen, glasvlies en niet-geweven polyester.
Comme finition, face supérieure pourvue de 2 armatures en voile de verre et polyester non-tissé.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
63X61	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	35 kg	25	

DERBICOLOR NT

- koudverlijmd
- gevlamlast
- collée à froid
- collée à la flamme

Als eindlaag, aan de bovenzijde voorzien van 2 afgescheiden wapeningen, glasvlies en niet-geweven polyester.
Gekleurde leislagaag in de kleuren lichtgrijs, donkergrijs, wit, bruinrood of groen.

Comme finition, face supérieure pourvue de 2 armatures en voile de verre et polyester non-tissé. La surface est finie avec des paillettes d'ardoises **grises (claires ou foncées), en blanc, en brun bourgogne ou vert.** Longévité > 30 ans

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
63BC1	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	44 kg	25	
63BC2	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	44 kg	25	
63BC3	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	44 kg	25	
63BC4	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	44 kg	25	
63BC5	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	44 kg	25	

DERBITWIN NT

- esthetisch
- circulair
- polyester/glascomposiet wapening
- auto-collant
- stockage max 1 an
- pose libre (lestée)

Waterdichtingsmembraan met leischilfers en makkelijke plaatsing. Pare-vapeur adhésif pour support bois et bacs acier.

Referentie Référence	Kleur Couleur	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
63XTWIN	donkergrijs gris foncé	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	36 kg	25	
63XTWINLG	lichtgrijs gris clair	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	36 kg	25	
63XTWIN2	wit blanc	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	36 kg	25	

Derbigum dakbedekking Produits Derbigum

DERBIBOND NT koudlijm DERBIBOND NT colle à froid

	Referentie Référence	Type Type	Type Type	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CDERBIBOND	met ecozak vec ecosac	25 kg	±1,15 kg/l	36	

DERBIPRIMER S drenk-/hechtvernis DERBIPRIMER S vernis d'adhérence

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CDERBIPRIO	4 l	±0,35 l/m²	± 0,9 kg/l	180	
	63CDERBIPRIM	20 l	±0,35 l/m²	± 0,9 kg/l	36	

DERBIPRIMER E op waterbasis drenk-/hechtvernis DERBIPRIMER E vernis d'adhérence à base d'eau

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CDERBIPRIE	20 kg	± 0,35l/m²	±1 kg/l	36	

DERBIMASTIC S afwerkings-/herstellingspasta DERBIMASTIC S pâte de finition/réparation

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CS325	25 kg	±1 kg/lm /mct	±1,3 kg/l	36	
	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CS303	310 ml	4 à 8/lm /mct	±1,3 kg/l	12	
	63CS305	5 kg	4 à 8/lm /mct	±1,3 kg/l	180	

DERBISEAL S hechtingspasta/lijmen isolatie en overlappingsen

DERBISEAL S pâte de collage pour l'isolation et les recouvrements

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CDERBISEAN	3 kg	±150 gr	±1,1 kg/l	36	
	63CDERBISEA	25 kg	±150 gr	±1,1 kg/l	36	

DERBITECH sealstick DERBITECH sealstick

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	63CSS03	zwart noir	290 ml	12	
	63CSS031	grijs gris	290 ml	12	

DERBILIQUID S beschermcoating voor daken, funderingen

DERBILIQUID S coating de protection pour toits et fondations

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CDERBILI4	4 l	±0,45 l/m²	±0,96 kg/l	150	
	63CDERBILI20	20 l	±0,45 l/m²	±0,96 kg/l	36	

Derbigum dakbedekking *Produits Derbigum*

DERBIZINC beschermcoating voor zink, lood, koper

DERBIZINC coating de protection pour zinc, plomb et cuivre

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CDEBIZ4	4 l	±0,15 l/m ²	±1,1 kg/l	150	

DERBISILVER bitumineuze aluminiumverf voor afwerking

DERBISILVER peinture bitumineuse de finition aluminium

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CSIL4	4 l	±0,15 l/m ²	±1,1 kg/l	180	
	63CSIL20	20 l	±0,15 l/m ²	±1,1 kg/l	36	

DERBISILVERTOP SPRAY bitumineuze aluminiumverf voor afwerking


DERBISILVERTOP SPRAY peinture bitumineuse de finition aluminium

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CSILVERT4	4 l	±0,4 l/m ²	±1,02 kg/l	180	
	63CSILVERT20	20 l	±0,4 l/m ²	±1,02 kg/l	36	

DERBIGUM CANTSTRIP *DERBIGUM CANTSTRIP*


	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	63CSS1	4,5 x 4,5 x 6 cm	110 cm	17	

DERBIGUM DAKDEKKERSCHRAPER *DERBIGUM RACLETTE*

	Referentie Référence	Prijs/st Prix/pc
	63CSS	

Derbigum toebehoren Eterno *Produits accessoires Eterno*

SLIKKER AFVOER IN EPDM *AMORCE EN EPDM*

	Referentie Référence	Type Type	A	D1	H	Prijs/st Prix/pc
	63CYA080	vert.	340 mm	70	200	
	63CYA100	vert.	340 mm	100	200	
	63CYAL080	hor.	320 mm	80	500	
	63CYAL100	hor.	350 mm	100	500	

VAEPLAN Produits VAEPLAN

VAEPLAN VAEPLAN

	Referentie Référence	Type Type	Dikte Epaisseur	Breedte Largeur	m²/rol m²/l	Type Type	Prijs/m² Prix/m²
	63DVS14	Vaeplan VS	1,5 mm	105 cm	6	grijs gris RAL7040	
	63DF15	Vaeplan F	1,5 mm	15 cm	3,75 m²	grijs gris RAL7040	

VAEPLAN Toebehoren Accessoires VAEPLAN

Referentie Référence		Type Type	Prijs/st Prix/pc
63DFUS03	VAEFUSION S 3L	3L	
63DCL03	VAECLEAN 3L	3L	
63DCON01	VAEBOND contact 4,5 kg	4,5 kg	
63DPRIM12	VAEPRIMER L 10l	10L	
63DBONDPU01	VAEBOND PU 5 kg	5 kg	
63DLIQ03	VAELIQUID 3 kg	grijs gris RAL7040	
63DSP02	Spuitbus met borsteldop <i>Flacon avec pinceau</i>		
63DSP01	Spuitbus VAELIQUID <i>Flacon pour VAELIQUID</i>		
63DA1	Binnenhoek 90° <i>Coin intérieur 90°</i> 25pcs	grijs gris RAL7040	
63DA21	Buitenhoek 270° <i>Coin extérieure 90°</i> 25 pcs	grijs gris RAL7040	
63DRAVG80	Regenwaterafvoer verticaal grijs (RAL 7040) <i>Evacuation d'eau verticale gris</i>	80 mm	
63DRAVG100	Regenwaterafvoer verticaal grijs (RAL 7040) <i>Evacuation d'eau verticale gris</i>	100 mm	
63DRAHG80	Regenwaterafvoer horizontaal grijs (RAL 7040) <i>Evacuation d'eau horizontale gris</i>	80 mm	
63DRAHG100	Regenwaterafvoer horizontaal grijs (RAL 7040) <i>Evacuation d'eau horizontale gris</i>	100 mm	