

Grastegels Dalles de gazon

AUTOPARKEERPLAATSEN, OPRITTEN

Deze uit 100% gerecycleerde polyethyleen grastegel wordt vooral gebruikt op plaatsen waar het een must is om het oppervlaktewater snel in de grond te infiltreren.

Bij grasgroei wordt de tegel gevuld met 70% organisch materiaal en 30% grof zand.

Bij een verhard oppervlak wordt de tegel gevuld met kiezel.

Vulling: Grastegel
90% grof zand en 10% aarde
waterdoorlatende split

Dikte onderbouw: **Auto: 25 cm - vrachtwagen: 45 cm - zwaar verkeer: 60 cm**

PARKINGS, ALLEES


Cette dalle de gazon est faite en polyéthylène recyclé à 100% et est utilisée aux endroits où une évacuation rapide des eaux et une infiltration dans le sol est nécessaire.

Pour la croissance de l'herbe, la dalle est remplie de 70% avec une matière organique et 30% de sable grossier.

Pour une surface dure la dalle est remplie de gravier.

Remplissage: Dalle de gazon
90% de sable grossier et 10% de terre
gravier perméable

Ép. de la sous-fondation: **Voiture: 25 cm - camion: 45 cm - poids lourd: 60 cm**




grastegel dalle de gazon
gemengd materiaal mélange
onderbouw sous-fondation

MARKEERDOP WIT VOOR GRASTEGEL 38 mm

PLOT BLANC DE MARQUAGE POUR DALLE 38 mm

	Referentie Référence	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	EE1GRASML	250,00	

GRASTEGEL HEAVY DALLE DE GAZON HEAVY

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	m²/pal m²/pal	Prijs/m² Prix/m²
	EE1GRASTILEG	zwart noir	1200 mm	800 mm	50 mm	43,20	
	EE1GRASTILEZH	groen vert	1200 mm	800 mm	50 mm	43,20	

MARKEERDOP WIT VOOR GRASTEGEL 50 mm

PLOT BLANC DE MARQUAGE POUR DALLE 50 mm

	Referentie Référence	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	EE1GRASMH	250,00	