


Klinkerdeksels aluminium Taques à paver

KLINKERDEKSEL ALUMINIUM BASIC TAQUES A PAVER EN ALUMINIUM BASIC


Hoogte 80 mm Hauteur 80 mm	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Prijs/st Prix/pc
	DC2KDA830	300 x 300mm	
	DC2KDA840	400 x 400mm	
	DC2KDA850	500 x 500mm	
	DC2KDA860	600 x 600mm	
	DC2KDA870	700 x 700mm	
	DC2KDA880	800 x 800mm	
	DC2KDA890	900 x 900mm	

Klinkerdeksels Basic 80/100: voorzien van een dichtingsring tussen kader en deksel.
Taques à paver Basic 80/100 : équipés d'un joint d'étanchéité entre le cadre et le couvercle.

KLINKERDEKSEL ALUMINIUM BASIC TAQUES A PAVER EN ALUMINIUM BASIC


Hoogte 100 mm Hauteur 100 mm	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Prijs/st Prix/pc
	DC2KDA1030	300 x 300 mm	
	DC2KDA1040	400 x 400 mm	
	DC2KDA1050	500 x 500 mm	
	DC2KDA1060	600 x 600 mm	
	DC2KDA1070	700 x 700 mm	
	DC2KDA1080	800 x 800 mm	

L & S KLINKERDEKSEL ALUMINIUM L & S TAQUES A PAVER EN ALUMINIUM

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Gewicht Poids	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
 	DC2LS830	300 x 300 mm	240 x 240 mm	4,6 kg	80 mm	
	DC2LS840	400 x 400 mm	340 x 340 mm	7,04 kg	80 mm	
	DC2LS850	500 x 500 mm	440 x 440 mm	10,39 kg	80 mm	
	DC2LS860	600 x 600 mm	540 x 540 mm	14,15 kg	80 mm	
	DC2LS870	700 x 700 mm	640 x 640 mm	18,6 kg	80 mm	
	DC2LS880	800 x 800 mm	740 x 740 mm	23,35 kg	80 mm	
	DC2LS890	900 x 900 mm	840 x 840 mm	28,8 kg	80 mm	
	DC2LS8100	1000 x 1000 mm	940 x 940 mm	34,82 kg	80 mm	


Waterdicht - Reukvrij Etanche eau et odeurs - Vissé

L & S KLINKERDEKSEL ALUMINIUM L & S TAQUES A PAVER EN ALUMINIUM

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Gewicht Poids	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	DC2LS1030	300 x 300 mm	240 x 240 mm	5,13 kg	100 mm	
	DC2LS1040	400 x 400 mm	340 x 340 mm	7,74 kg	100 mm	
	DC2LS1050	500 x 500 mm	440 x 440 mm	11,28 kg	100 mm	
	DC2LS1060	600 x 600 mm	540 x 540 mm	15,21 kg	100 mm	
	DC2LS1070	700 x 700 mm	640 x 640 mm	19,84 kg	100 mm	
	DC2LS1080	800 x 800 mm	740 x 740 mm	24,76 kg	100 mm	
	DC2LS1090	900 x 900 mm	840 x 840 mm	30,39 kg	100 mm	
	DC2LS10100	1000 x 1000 mm	940 x 940 mm	36,85 kg	100 mm	

Waterdicht - Reukvrij Etanche eau et odeurs - Vissé

EGALVANISEERD STALEN VLOERLUIK MET GERIBDE PLAAT COUVERCLES GALVANISE GAUFRES

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Prijs/st Prix/pc
	DC2VLOERLUIK30	300 x 300 x 50 mm	
	DC2VLOERLUIK40	400 x 400 x 50 mm	
	DC2VLOERLUIK50	500 x 500 x 50 mm	
	DC2VLOERLUIK60	600 x 600 x 50 mm	
	DC2VLOERLUIK70	700 x 700 x 50 mm	
	DC2VLOERLUIK80	800 x 800 x 50 mm	
	DC2VLOERLUIK100	1000 x 1000 x 50 mm	

Waterdicht - Reukvrij Etanche eau et odeurs - Vissé