

### NEW Intello (Plus)

Intello is een vochtvariabele damprem voor luchtdichte afwerking van geïsoleerde constructies, terwijl Intello Plus de gewapende, mechanisch sterkere variant is die specifiek geschikt is voor hogere belastingen zoals inblaasisolatie.

#### Intello (Plus)

*Intello est un frein-vapeur hygrovariable pour l'étanchéité à l'air des parois isolées, tandis que Intello Plus est la version armée, mécaniquement plus résistante, adaptée aux charges plus élevées comme l'isolation insufflée.*

|  | Type         | Dikte     | Lengte   | Breedte | m <sup>2</sup> /rol | Prijs/st |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|---------|---------------------|----------|
|                                                                                   | Type         | Epaisseur | Longueur | Largeur | m <sup>2</sup> /rl  | Prix/pc  |
|                                                                                   | Intello      | 0,25 mm   | 20 m     | 1500 mm | 30 m <sup>2</sup>   | OA       |
|                                                                                   | Intello      | 0,25 mm   | 50 m     | 1500 mm | 75 m <sup>2</sup>   | OA       |
|                                                                                   | Intello Plus | 0,4 mm    | 50 m     | 1500 mm | 75 m <sup>2</sup>   | OA       |
|                                                                                   | Intello Plus | 0,4 mm    | 50 m     | 3000 mm | 150 m <sup>2</sup>  | OA       |

### NEW Tescon Vana

Tescon Vana is een hoogwaardige, eenzijdige luchtdichtings- en afdichtingstape voor het duurzaam afplakken van overlappen en naden in dampremende en dampopen folies binnen én buiten de thermische schil.

#### Tescon Vana

*Tescon Vana est un ruban adhésif unilatéral de haute qualité pour l'étanchéité à l'air et le collage durable des recouvrements et joints des membranes pare-vapeur et frein-vapeur, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'enveloppe thermique.*

|  | Referentie | Dikte     | Lengte   | st/colli | Prijs/st |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
|                                                                                     | Référence  | Epaisseur | Longueur | pc/colis | Prix/pc  |
|                                                                                     | 10BP05     | 60 mm     | 30 m     | 20       | OA       |
|                                                                                     | OA         | 75 mm     | 30 m     | 4        | OA       |
|                                                                                     | 10BP09     | 100 mm    | 30 m     | 2        | OA       |
|                                                                                     | OA         | 150 mm    | 30 m     | 2        | OA       |
|                                                                                     | OA         | 200 mm    | 30 m     | 1        | OA       |

### NEW Contega

Contega PV is een pleisteraansluitstape met vliesdrager voor luchtdichte verbindingen tussen folies en pleisterwerk, terwijl Contega SL een gladde, zelfklevende aansluitstrip is voor snelle en duurzame luchtdichte aansluitingen op raam- en deuraansluitingen.

#### Contega

*Contega PV est une bande de raccord à enduire avec support non tissé pour assurer l'étanchéité à l'air entre membranes et enduits, tandis que Contega SL est une bande de raccord lisse et autocollante pour des jonctions rapides et durables autour des fenêtres et portes.*

| <br> | Referentie | Type       | Lengte   | Breedte | m <sup>2</sup> /rol | Prijs/st |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------|---------------------|----------|
|                                                                                                                                                                            | Référence  | Type       | Longueur | Largeur | m <sup>2</sup> /rl  | Prix/pc  |
|                                                                                                                                                                            | 10BC20     | Contega PV | 15 m     | 200 mm  | 4                   | OA       |
|                                                                                                                                                                            | OA         | Contega SL | 30 m     | 120 mm  | 8                   | OA       |
|                                                                                                                                                                            | OA         | Contega SL | 30 m     | 850 mm  | 8                   | OA       |