


STYROBET EASY

Isolerende mortel, bestaand uit gerecycleerde EPS korrels, geëxpandeerd vermiculiet, een aantal toeslagstoffen en cement. Met water te mengen. Als onderlaag voor de dekvloer of uitvullaag. Daarop steeds een drukverdelende laag plaatsen !



Lambda: 0.059 W/(m.k)
 Volumemassa: 140 kg/m³ (Easy) – 10 ton/m²
 Druksterkte: 1 kg/cm²



code	inhoud	€/zak	water/zak	per m ³
STYROBETEASY NIEUW	62,5 liter	14.06	10 liter	16 zak

VERMICULITE

Geëxpandeerd mineraal in korrelvorm

Volumegegewicht: 65 – 165 kg/m³
 Lambda: 0.062 – 0.065 W/(m.k)
 Brandreactie: A1 volgens NBN S 21-203
 Smeltpunt: 1350 °C
 Toepassingen: licht beton
 holle ruimtes
 brandgevoelige ruimtes



code	korrel	inhoud	€/zak
VERMICULITEFINE	0.7 - 2 mm	100 litre	23.00
VERMICULITEFMEDIUM	2 - 4 mm	100 litre	24.00
VERMICULITELARGE	4 - 8 mm	100 litre	31.80

Mengverhouding licht beton

lambda: 0.068 W/(m.k)
 drukvastheid: +- 4 kg / cm²
 dichtheid: +- 400 kg / m³

1 m³ beton = 360 liter water = 300 kg cement = 12 zakken vermiculite

Mengverhouding holle ruimtes

dichtheid: +- 90 kg / m³

10 zakken vermiculite = 1 m³ opvulruimte

FIM K/K

Gebruiksklare mortel op basis van gerecycleerde eps korrels en toeslagstoffen met cement als bindmiddel.

Volumegewicht droog:	282 kg/m ³
Volumegewicht nat:	359 kg/m ³
Lambda volgens EPBD:	0.085 W/(m.k)
Brandreactie:	A2-s1 volgens EN 350 -1
Druksterkte:	0.3 N/mm ² = 300 kPa

code	inhoud	€/zak	zk/pal	water/zak	zak m ³
FIMKK	60 liter	18.26	40	20 liter	17

Minimale dikte boven de leidingen : 3 cm

FIM FORCE

Rechtstreeks afwerkbaar isolatiemortel. Kant en klaar en rechtstreeks betegelbaar. Dient als isolerende onderlaag en als dekvloer. Lichte afwerklaag met hoge druksterkte. Droogtijd (72 u) , waterhoeveelheid en stabiele ondergrond (niet op zand) zijn aandachtspunten.


Volumegewicht droog:	392 kg/m ³
Volumegewicht nat:	510 kg/m ³
Lambda:	0.105 W/(m.k)
Brandreactie:	A2-s1 volgens EN 350 -1
Druksterkte:	10 N/mm ² = 1000 kPa

code	inhoud	€/zak	zk/pal	water/zak	zak m ³
FIMFORCE	60 liter	27.76	40	2 x 4 liter	17

Minimale dikte boven de leidingen : 3 cm

EPS REGENERAAT WIT

code	inhoud	€/zak	water/zak	cement/zak	zak m ³
EPSREGENERAATWIT	330 liter	30.88	80 liter	100 kg	3



AKOESTIEK FOAM

Geëxtrudeerd polythyleenschuim te gebruiken als contactgeluidsisolatie onder parket of onder een dekvloer.



code	afmetingen	dikte	densiteit	klasse	€/m²	m²/rol
AKF00335	1.25 x 60 m	3 x 2	35 kg/m³	I a+betopor	6.06	75.00 m
AKF00425	1.20 x 50 m	4 x 2	25 kg/m³	I a	5.41	60.00 m
AKF00525	1.55 x 100 m	5	25 kg/m³	II a	1.91	155.00 m
AKF00535	1.25 x 100 m	5	35 kg/m³		2.85	125.00 m

RANDSTROKEN

Geëxtrudeerd polythyleenschuim te gebruiken als contactgeluidsisolatie onder parket of onder een dekvloer. In stroken versneden om tegen de randen te plaatsen. Ook verkrijgbaar met folie en inscheurinsnijding.



code	breedte	lengte	dikte	€/m²	m²/rol	m²/zak
RANDSTROOK20005100	100	50.000	5.00	1.94	5.00	60.00 m
RANDSTROOK20005150	150	50.000	5.00	1.94	7.50	60.00 m
RANDSTROOK20005200	200	50.000	5.00	1.94	10.00	60.00 m
			5.00	1.94		
RANDSTROOK20005300	300	50.000			15.00	60.00 m

code	breedte	lengte	dikte	€/lm	m²/rol	m²/zak
RANDSTROOK20008100	100	50.000	5.00	2.43	5.00	60.00 m
RANDSTROOK20008120	120	50.000	8.00	2.43	6.00	60.00 m

RANDSTROOK20008150	150	50.000	8.00	2.43	7.50	60.00 m
--------------------	-----	--------	------	-------------	------	---------

code	breedte	lengte	dikte	€/lm	m²/rol	m²/zak
RANDSTROOK20010150	150	50.000	10.00	4.24	7.50	60.00 m
RANDSTROOK20010200	200	50.000	10.00	4.24	10.00	60.00 m

code	breedte	lengte	dikte	€/lm	m²/rol	m²/zak
RANDSTROOK25004200	200	50.000	2 x 2	3.43	10.00	60.00 m
RANDSTROOK25004300	300	50.000	2 x 2	3.43	15.00	60.00 m

INSULIT

Polythyleenschuim met gesloten cellenstructuur, vertakt door een fysisch proces (crosslink) zonder toevoeging van chemische producten. Rotvrij en bestand tegen vocht, waterdamp en chemicaliën. Piramidale structuur tegen de vloer plaatsen.



code	lengte	breedte	m ² /rol	dikte	€/m ²
INSULIT55+	50.00 m	1.10 m	55.00 m	5 mm	4.56
INSULIT4+2	50.00 m	1.50 m	75.00 m	6 mm	6.46
INSULITBI+08	30.00 m	1.50 m	45.00 m	8 mm	9.35
INSULITBI+09	30.00 m	1.50 m	45.00 m	9 mm	11.05
INSULITBI+20	20.00 m	1.00 m	20.00 m	20 mm	20.74

ACCORUB

Akoestische matten, samengesteld uit schuimrubber granulaten die worden gebonden met een hoogwaardig adhesief op basis van polyurethaan. Zeer geschikt als contact en luchtgeluidsisolatie.

Lambda: 0.04 W/(m.k)
Volumegewicht: 120 kg/m³
Categorie: 1A
Toepassing: diverse contact- & luchtgeluidstoepassingen

code	afmetingen	€/m ²	pl/pal	m ² /pal
ACCORUB010	2000 x 1000	14,62	150	300
ACCORUB020	2000 x 1000	29,24	75	150
ACCORUB030	2000 x 1000	43,86	50	100
ACCORUB040	2000 x 1000	58,48	38	76
ACCORUB050	2000 x 1000	73,10	30	60
ACCORUB060	2000 x 1000	87,72	25	50
ACCORUB070	2000 x 1000	102,34	22	44
ACCORUB080	2000 x 1000	116,96	19	38
ACCORUB090	2000 x 1000	131,58	17	34
ACCORUB100	2000 x 1000	146,20	15	30

code	inhoud	€/em
ACCORUBFIXLIJM	16 kg	O.A.
ACCORUBGIPSLIJM	25 kg	O.A.