


## STYROBET

Mortier léger, isolant, qui se compose de graines d'EPS recyclé, de vermiculite, de ciment faisant office de liant et d'additifs. Styrobet est emballé prêt à l'utilisation: tous les ingrédients sont inclus, y compris le ciment (il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau en mélangeant)



Lambda: 0.10 W/(m.k)  
Masse volumique: 270 kg/m<sup>3</sup> (Easy) – 300 kg/m<sup>3</sup> (Pro)  
Densité: 3 kg/cm<sup>2</sup>  
Réaction au feu: A2 selon EN 13501-1



| code         | contenu    | €/sac | eau/sac  | par m <sup>3</sup> |
|--------------|------------|-------|----------|--------------------|
| STYROBETEASY | 62,5 liter | 14.06 | 10 liter | 16 zak             |

## VERMICULITE

Minéral expansé en grain.

Masse volumique: 65 – 165 kg/m<sup>3</sup>  
Lambda: 0.062 – 0.065 W/(m.k)  
Réaction au feu: A1 selon à NBN S 21-203  
Point de fusion: 1350°C  
Applications: béton allégé  
remplissage de cavités  
protections incendie



| code               | granulométrie | contenu   | €/sac |
|--------------------|---------------|-----------|-------|
| VERMICULITEFINE    | 0.7 - 2 mm    | 100 litre | 23.00 |
| VERMICULITEFMEDIUM | 2 - 4 mm      | 100 litre | 24.00 |
| VERMICULITELARGE   | 4 - 8 mm      | 100 litre | 31.80 |

### Dosage pour le béton allégé

lambda: 0.068 W/(m.k)  
compression: +- 4 kg / cm<sup>2</sup>  
densité: +- 400 kg / m<sup>3</sup>

1 m<sup>3</sup> béton = 360 litre = 300 kg ciment = 12 sacs vermiculite

### Dosage pour le remplissage de cavités

densité: +- 90 kg / m<sup>3</sup>

10 sacs vermiculite = 1 m<sup>3</sup> comble

## FIM K/K

Mortier isolant prêt à l'emploi pour tout support. À base de granules EPS recyclés d'agréats et d'un ciment à prise rapide.

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Densité sec:                 | 282 kg/m <sup>3</sup>           |
| Densité mouillé:             | 359 kg/m <sup>3</sup>           |
| Lambda:                      | 0.085 W/(m.k)                   |
| Réaction au feu:             | A2-s1 selon EN   350   -1       |
| Résistance à la compression: | 0.3 N/mm <sup>2</sup> = 300 kPa |

| code  | contenu  | €/sac | sac/pal | eau/sac  | sac/ m <sup>3</sup> |
|-------|----------|-------|---------|----------|---------------------|
| FIMKK | 60 litre | 18.26 | 40      | 20 litre | 17                  |

Epaisseur minimale au dessus des tuyaux : 3 cm

## FIM FORCE

Sous-couche isolante et chape de finition. Il assure la fonction de remplissage, d'isolation, d'armement et de dimentage de la chape de finition d'un système construction traditionnel. Le matériau prêt à l'emploi peut être carrellé directement après séchage de 72 heures.


|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Densité sec:                 | 392 kg/m <sup>3</sup>           |
| Densité mouillé:             | 510 kg/m <sup>3</sup>           |
| Lambda:                      | 0.105 W/(m.k)                   |
| Réaction au feu:             | A2-s1 selon EN   350   -1       |
| Résistance à la compression: | 10 N/mm <sup>2</sup> = 1000 kPa |

| code     | contenu  | €/sac | sac/pal | eau/sac     | sac/ m <sup>3</sup> |
|----------|----------|-------|---------|-------------|---------------------|
| FIMFORCE | 60 litre | 27.76 | 40      | 2 x 4 litre | 17                  |

Epaisseur minimale au dessus des tuyaux : 3 cm

## EPS GRAINS RECYCLÉ

| code             | contenu   | €/sac | eau/sac  | ciment/sac | sac m <sup>3</sup> |
|------------------|-----------|-------|----------|------------|--------------------|
| EPSREGENERAATWIT | 330 litre | 30.88 | 80 litre | 100 kg     | 3                  |



## ACOUSTIC FOAM

Mousse polyéthylène extrudé qui protège contre les bruits de contact. Il est conçu en fonction du niveau des bruits de contact dans l'espace situé juste sous le lieu où cette isolation est appliquée.

| code     | dimensions   | épais | densité  | classe      | €/m²        | m²/roul  |
|----------|--------------|-------|----------|-------------|-------------|----------|
| AKF00335 | 1.25 x 60 m  | 3 x 2 | 35 kg/m³ | I a+betopor | <b>6.06</b> | 75.00 m  |
| AKF00425 | 1.20 x 50 m  | 4 x 2 | 25 kg/m³ | I a         | <b>5.41</b> | 60.00 m  |
| AKF00525 | 1.55 x 100 m | 5     | 25 kg/m³ | II a        | <b>1.91</b> | 155.00 m |
| AKF00535 | 1.25 x 100 m | 5     | 35 kg/m³ |             | <b>2.85</b> | 125.00 m |

## BANDE FRONTALIERE

Isolation de plinthes en densité de 20kg/m³ est livrée en épaisseurs différents.



| code               | largeur | longueur | épais | €/lm        | m²/roul | m²/sac  |
|--------------------|---------|----------|-------|-------------|---------|---------|
| RANDSTROOK20005100 | 100     | 50.000   | 5.00  | <b>1.94</b> | 5.00    | 60.00 m |
| RANDSTROOK20005150 | 150     | 50.000   | 5.00  | <b>1.94</b> | 7.50    | 60.00 m |
| RANDSTROOK20005200 | 200     | 50.000   | 5.00  | <b>1.94</b> | 10.00   | 60.00 m |
| RANDSTROOK20005300 | 300     | 50.000   | 5.00  | <b>1.94</b> | 15.00   | 60.00 m |

| code               | largeur | longueur | épais | €/lm        | m²/roul | m²/sac  |
|--------------------|---------|----------|-------|-------------|---------|---------|
| RANDSTROOK20008100 | 100     | 50.000   | 5.00  | <b>2.43</b> | 5.00    | 60.00 m |
| RANDSTROOK20008120 | 120     | 50.000   | 8.00  | <b>2.43</b> | 6.00    | 60.00 m |
| RANDSTROOK20008150 | 150     | 50.000   | 8.00  | <b>2.43</b> | 7.50    | 60.00 m |

| code               | largeur | longueur | épais | €/lm        | m²/roul | m²/sac  |
|--------------------|---------|----------|-------|-------------|---------|---------|
| RANDSTROOK20010150 | 150     | 50.000   | 10.00 | <b>4.24</b> | 7.50    | 60.00 m |
| RANDSTROOK20010200 | 200     | 50.000   | 10.00 | <b>4.24</b> | 10.00   | 60.00 m |

| code               | largeur | longueur | épais | €/lm        | m²/roul | m²/sac  |
|--------------------|---------|----------|-------|-------------|---------|---------|
| RANDSTROOK25004200 | 200     | 50.000   | 2 x 2 | <b>3.43</b> | 10.00   | 60.00 m |
| RANDSTROOK25004300 | 300     | 50.000   | 2 x 2 | <b>3.43</b> | 15.00   | 60.00 m |

## INSULIT

Mousse (polyethylene) à structure cellulaire fermée, réticulée par procédé physique sans adjuvant chimique. Mettre la structure pyramidale contre le sol.



| code         | longueur | largeur | m <sup>2</sup> /roul | épais | €/m <sup>2</sup> |
|--------------|----------|---------|----------------------|-------|------------------|
| INSULIT55+   | 50.00 m  | 1.10 m  | 55.00 m              | 5 mm  | <b>4.56</b>      |
| INSULIT4+2   | 50.00 m  | 1.50 m  | 75.00 m              | 6 mm  | <b>6.46</b>      |
| INSULITBI+08 | 30.00 m  | 1.50 m  | 45.00 m              | 8 mm  | <b>9.35</b>      |
| INSULITBI+09 | 30.00 m  | 1.50 m  | 45.00 m              | 9 mm  | <b>11.05</b>     |
| INSULITBI+20 | 20.00 m  | 1.00 m  | 20.00 m              | 20 mm | <b>20.74</b>     |

## ACCORUB

Des plaques acoustiques souple, composée de caoutchouc naturel sous forme de flocons de mousse agglomérés et liés avec une colle de haute qualité à base de polyuréthane. Il obtient des resultants acoustiques étonnants.



Lambda: 0.04 W/(m.k)  
Densité: 120 kg/m<sup>3</sup>  
Categorie: 1A  
Application: différents applications

| code       | dimensions  | €/m <sup>2</sup> | pan/pal | m <sup>2</sup> /pal |
|------------|-------------|------------------|---------|---------------------|
| ACCORUB010 | 2000 x 1000 | <b>14.62</b>     | 150     | 300.00              |
| ACCORUB020 | 2000 x 1000 | <b>29.24</b>     | 75      | 150.00              |
| ACCORUB030 | 2000 x 1000 | <b>43.86</b>     | 50      | 100.00              |
| ACCORUB040 | 2000 x 1000 | <b>54.48</b>     | 38      | 76.00               |
| ACCORUB050 | 2000 x 1000 | <b>73.10</b>     | 30      | 60.00               |
| ACCORUB060 | 2000 x 1000 | <b>87.72</b>     | 25      | 50.00               |
| ACCORUB070 | 2000 x 1000 | <b>102.34</b>    | 22      | 44.00               |
| ACCORUB080 | 2000 x 1000 | <b>116.96</b>    | 19      | 38.00               |
| ACCORUB090 | 2000 x 1000 | <b>131.58</b>    | 17      | 34.00               |
| ACCORUB100 | 2000 x 1000 | <b>146.20</b>    | 15      | 30.00               |

| code        | contenu | €/kg        |
|-------------|---------|-------------|
| ACCORUBFIX  | 16 kg   | <b>S.D.</b> |
| ACCORUBGIPS | 25 kg   | <b>S.D.</b> |