

SPOUW-, SCHROEF- & SLAGANKERS

SPOUWANKER TRADITIONEEL



code	lengte	dikte	coating	€/ds	st/ds
ANKERTRAD230-3.5	230 mm	3.5	gegalvaniseerd	33.62	500
ANKERTRAD260-3.5	260 mm	3.5	gegalvaniseerd	37.03	500

SPOUWANKER TYPE WL



code	lengte	dikte	coating	€/ds	st/ds
ANKERWL210-3.5	210 mm	3.5	gegalvaniseerd	30.61	500
ANKERWL260-3.5	260 mm	3.5	gegalvaniseerd	35.94	500

SPOUWANKER TYPE R



code	lengte	dikte	coating	€/ds	st/ds
ANKERR230-3.5	230 mm	3.5	gegalvaniseerd	44.80	500
ANKERR260-3.5	260 mm	3.5	gegalvaniseerd	49.11	500

SLAGANKER TYPE UNI



code	lengte	dikte	coating	€/ds	st/ds
ANKERUNI180	180 mm	4.0	gegalvaniseerd	50.34	500
ANKERUNI210	210 mm	4.0	gegalvaniseerd	54.40	500

SLAGSPOUWANKER VERZINKT



code	lengte	dikte	materiaal	€/ds	st/ds
ANKERVZ250	250 mm	4.0	verzinkt	33.40	200
ANKERVZ275	275 mm	4.0	verzinkt	35.52	200
ANKERVZ300	300 mm	4.0	verzinkt	36.20	200
ANKERVZ320	320 mm	4.0	verzinkt	39.56	200
ANKERVZ360	360 mm	4.0	verzinkt	22.16	100
ANKERVZ400	400 mm	4.0	verzinkt	41.62	100

SLAGSPOUWANKER RVS DUNBED



code	lengte	dikte	materiaal	€/ds	st/ds
ANKERRVS250DB	250 mm	4.0	RVS A2	200.42	200
ANKERRVS275DB	275 mm	4.0	RVS A2	223.62	200
ANKERRVS300DB	300 mm	4.0	RVS A2	212.82	200
ANKERRVS320DB	320 mm	4.0	RVS A2	228.90	200
ANKERRVS360DB	360 mm	4.0	RVS A2	127.98	100
ANKERRVS400DB	400 mm	4.0	RVS A2	137.18	100

PLUGGEN

HILTI IDP PLUGGEN

Pluggen voor bevestiging van isolatie in volle baksteen of beton.

code	lengte	isolatie	diam boor	€/doos	st/ds
IDP0204	7 cm	0-4 cm	8 mm	90.75	250
IDP0406	9 cm	2-6 cm	8 mm	97.70	250
IDP0608	11 cm	4-8 cm	8 mm	112.00	250
IDP0810	13 cm	6-10 cm	8 mm	119.95	250
IDP1012	15 cm	8-12 cm	8 mm	127.90	250
IDP1315	17 cm	10-14 cm	8 mm	245.10	250



HILTI IZ PLUGGEN

Pluggen voor de bevestiging van isolatie in ITONG of SNELBOUW.

code	lengte	isolatie	diam boor	€/doos	st/ds
IZ8070	7 cm	0- 4 cm	8 mm	124.05	250
IZ8090	9 cm	2-6 cm	8 mm	151.06	250
IZ8110	11 cm	4-8 cm	8 mm	138.50	200
IZ8130	13 cm	6-10 cm	8 mm	148.50	200
IZ8150	15 cm	8-12 cm	8 mm	119.25	150
IZ8170	17 cm	10-14 cm	8 mm	128.25	150
IZ8190	19 cm	12-16 cm	8 mm	95.40	100
IZ8210	21 cm	14-18 cm	8 mm	104.00	100



PLUG MET SPREIDNAGEL

Pluggen voor de bevestiging van isolatie in geperforeerde- en volle bouwmaterialen (**geen beton**).

Verankeringsdiepte: 60 - 80 mm.

code	lengte	isolatie	diam boor	€/doos	st/ds
LFNPP10140	14 cm	6- 10 cm	10 mm	48.37	200
LFNPP10160	16 cm	8 -12 cm	10 mm	52.34	200
LFNPP10180	18 cm	10-14 cm	10 mm	61.72	200
LFNPP10220	22 cm	14-18 cm	10 mm	41.33	100
LFNPP10260	26 cm	18-20 cm	10 mm	46.14	100
LFNPP10300	30 cm	22-24 cm	10 mm	52.26	100



UNIVERSELE PLUG MET SPREIDNAGEL

Pluggen voor de bevestiging van isolatie in beton, geperforeerde- en volle bouwmaterialen.

Verankeringsdiepte: 50 mm.


code	lengte	isolatie	diam boor	€/doos	st/ds
LTX10070	7 cm	2- 4 cm	10 mm	32.07	200
LTX10090	9 cm	4 - 6 cm	10 mm	35.16	200
LTX10110	11 cm	5 - 6 cm	10 mm	37.17	200
LTX10120	12 cm	4 - 8 cm	10 mm	45.06	200
LTX10140	14 cm	6 - 10 cm	10 mm	49.81	200
LTX10160	16 cm	8 - 12 cm	10 mm	53.38	200
LTX10180	18 cm	10 - 14 cm	10 mm	59.20	200
LTX10200	20 cm	12 - 16 cm	10 mm	70.10	200
LTX10220	22 cm	14 - 18 cm	10 mm	40.78	100
LTX10260	26 cm	22 - 24 cm	10 mm	47.14	100



TOEBEHOREN

code	lengte	diam boor	€/st
BOOR90260	260	9	15.55
BOOR90360	360	9	20.84
BOOR95120	120	9.5	11.14
BOOR95260	260	9.5	18.50
BOOR95360	360	9.5	23.83

code	lengte	€/st
INSLAGPIJP160	160	19.28
INSLAGPIJP160DUNBED	160	19.29



AFSTANDHOUDERS

code	€/col	st/ds of zk
REXKLEM	42.15	500 st/zak




CLIPSEN

code	€/col	st/ds of zk
CLIPSROOD	47.10	1000/zk



RONDELLEN

code	diam	opening	€/zk	st/zk
RONDELPVC	45 mm	7 mm	22.20	250
RONDELMECHANISCH	70 mm	5 mm	88.00	500



NAGELS

NAGELS INOX A2 GETORST

code	diam	lengte	€/kg
NAGEL080INOXA2GT	3.75	8 cm	16.00
NAGEL100INOXA2GT	3.75	10 cm	16.00
NAGEL110INOXA2GT	3.75	11 cm	16.00
NAGEL120INOXA2GT	3.75	12 cm	16.00



SCHROEVEN

SCHROEVEN INOX A2 POZI 5

code	diam	lengte	€/st	st/ds
SCHRF040INOXA2POZI5	5	4 cm	0.12	100
SCHRF060INOXA2POZI5	5	6 cm	0.14	100
SCHRF070INOXA2POZI5	5	7 cm	0.15	100
SCHRF080INOXA2POZI5	5	8 cm	0.17	100
SCHRF090INOXA2POZI5	5	9 cm	0.20	100
SCHRF100INOXA2POZI5	5	10 cm	0.24	100
SCHRF110INOXA2POZI5	5	11 cm	0.25	100
SCHRF120INOXA2POZI5	5	12 cm	0.34	100



SCHROEVEN INOX A2 POZI 6

code	diam	lengte	€/st	st/ds
SCHRF060INOXA2POZI6	6	6 cm	0.15	100
SCHRF070INOXA2POZI6	6	7 cm	0.16	100
SCHRF080INOXA2POZI6	6	8 cm	0.18	100
SCHRF090INOXA2POZI6	6	9 cm	0.21	100
SCHRF100INOXA2POZI6	6	10 cm	0.25	100
SCHRF110INOXA2POZI6	6	11 cm	0.26	100
SCHRF120INOXA2POZI6	6	12 cm	0.35	100
SCHRF130INOXA2POZI6	6	13 cm	0.36	100
SCHRF140INOXA2POZI6	6	14 cm	0.37	100



SCHROEVEN INOX A2 ZESKANTKOP 6.5

Isolatieschroef INOX A2 met zeskantkop (8 mm) en kraag

code	diam	lengte	€/stuk
SCHRF075INOXA2ZKK	6.5	7.5 cm	0.18
SCHRF100INOXA2ZKK	6.5	10 cm	0.25
SCHRF115INOXA2ZKK	6.5	11.5 cm	0.28



SCHROEVEN INOX A2 TORX 6

Isolatieschroef INOX A2 torx

code	diam	lengte	€/stuk
SCHRF070INOXA2TORX	6	7 cm	Oa
SCHRF080INOXA2TORX	6	8 cm	Oa
SCHRF090INOXA2TORX	6	9 cm	Oa
SCHRF100INOXA2TORX	6	10 cm	Oa
SCHRF110INOXA2TORX	6	11 cm	Oa
SCHRF120INOXA2TORX	6	12 cm	Oa
SCHRF130INOXA2TORX	6	13 cm	Oa
SCHRF140INOXA2TORX	6	14 cm	Oa
SCHRF160INOXA2TORX	6	16 cm	Oa
SCHRF180INOXA2TORX	6	18 cm	Oa
SCHRF240INOXA2TORX	6	24 cm	Oa



TORX TOEBEHOREN

Toebehoren voor gebruik van torx schroeven

code	€/stuk
TORXBITS	Oa
TORXBITSVERLENGSTUK	Oa





PROFIELEN

PVC PROFIELEN STANDAARD

Witte PVC H & U verbinding- en stop profiel. Voor hoeveelheden boven de 600 lopende meter kunnen de profielen op maat gemaakt worden mits een meerprijs van 0.03 €/lm.

code	type	lengte	€/lm
PROFIELH032	H	6 m	1.42
PROFIELH042	H	6 m	1.52
PROFIELH052	H	6 m	1.59
PROFIELH062	H	6 m	1.66
PROFIELH082	H	6 m	2.32
PROFIELH100	H	6 m	3.03

code	type	lengte	€/lm
PROFIELU032	U	5 m	1.42
PROFIELU042	U	5 m	1.52
PROFIELU052	U	5 m	1.59
PROFIELU062	U	5 m	1.66
PROFIELU082	U	5 m	2.32
PROFIELU100	U	5 m	3.03




CMC PROFIELEN

SYSTEEM 850

Vuurbestendig. Dwarsprofiel met recht afgesneden flens.

Dikte type 850: 0.4 mm
 Belasting type 850: max 13.67 kg/m²
 Flens: 24 mm breed
 Kleur : wit



code	type	lengte	nummer	€/lm	st/ds	lm/ds
CMC85030001	Hoofdprofiel	3.6	850-30-001	2.21	25	90
CMC85430001	Tussenprofiel	1.2	854-30-001	2.07	50	60
CMC81230001	Tussenprofiel	0.6	812-30-001	2.07	75	45
CMC1420001	Randprofiel	3.05	1420-001	1.65	40	122

TOEBEHOREN CMC PROFIELEN

SNELHANGER 2 HAKEN

code	type	lengte mm	€/st	st/ds
SNELHANGER125	125	140 tem 230	0.38	100
SNELHANGER150	150	165 tem 280	0.44	100
SNELHANGER200	200	215 tem 380	0.56	100
SNELHANGER400	400	415 tem 780	0.64	100



KLEVEN & MONTEREN

ALU TAPE

code	breedte	€/rol	lm/rol
ALUTAPE05040	50	14.00	45.60
ALUTAPE07530	75	15.90	45.00
ALUTAPE10030	100	26.64	45.00



SCAPA BARNIER TAPE

code	breedte	€/rol	lm/rol	rol/ds
BARNIER6096	50	6.96	33.00	36



NIETHAMERS

code	€/st
NIETHAMERRAPID19	42.37

NIETEN

code	€/doos	st/ds
NIETENRAPID136	16.30	5000

